# Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-1,0 Нм) с быстрозажимным патроном, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288179029 | **Размеры:** | 170x40x40 mm |
| **№ детали:** | 05074788001 | **Вес:** | 166 g |
| **№ артикула:** | 7400 ESD Halfmoon | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Динамометрическая отвёртка Kraftform ESD с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10<sup>9</sup> Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS

Установка значений момента силы с высокой точностью. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21).

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05074788001

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Динамометрические инструменты с регулировкой

Динамометрические отвертки Wera в регулировкой позволяют изменять динамометрические настройки с высочайшей точностью. Вы получаете наилучшее качество работы с превосходной эргономикой в знакомом дизайне Wera.

### Инструменты ESD Wera

Требования, предъявляемые к отверточным инструментам ESD по поверхностному сопротивлению, содержатся в стандарте DIN EN 61340-5-1. Этот стандарт действует и в отношении ручек из электропроводящего материала. Изделия компании Wera серии ESD удовлетворяют этому стандарту и еще более строгим предписаниям некоторых технологических предприятий.

### Хвостовики Halfmoon и HIOS

Для хвостовиков Halfmoon 4 мм и HIOS 4 мм.

### Простая установка вручную

Простая установка требуемого значения момента затяжки вручную.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05074788001

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Лупа с креплением

Артикулы 1430 ESD и 1431 ESD поставляются в комплекте с лупой. Эта лупа может крепиться на шкале, что улучшает читаемость значений шкалы.

### Погрешность

Погрешность ± 6 % (артикль 1430: ± 10 %) по стандарту DIN EN ISO 6789. Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.

### Неограниченный момент

Неограниченный момент силы для отвинчивания трудноподдающихся винтов.

### Динамометрические инструменты

Динамометрические инструменты Wera служат для завинчивания с контролируемым моментом затяжки, чтобы избежать повреждение винта или детали и обеспечить надежность резьбового соединения. О трудоёмких высверливаниях винтов и непродуктивных простоях в работе теперь можно забыть. Также важны случаи, когда необходимо получить один и тот же результат в повторяющихся операциях. С эргономичной ручкой Kraftform и чётко слышимым и ощущаемым щелчком по достижении требуемого значения. Без сложной смены насадок. Вместо специальных насадок можно использовать самые обычные биты типов C 6,3 и E 6,3 или головки на ¼". Значения по шкале устанавливаются от руки.

### Другие варианты таких изделий:

| | art. no. | Nm | Nm | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05074786001[1] | 7435 ESD | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| **05074788001[1]** | **7436 ESD** | **0,30-1,00** | **0,05** | **89** | **142** | **5 7/16"** |

1) с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05074788001

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de